

# OnCollab A10

緊湊工作空間下的完美協作方案  
無縫升級您的會議溝通效率



擁有 CollabSpot 投影裝置間的無縫互動與 AVANote 即時螢幕共享等多元串聯性。具備會議螢幕可反向投放至與會者裝置的功能，讓與會者可於個人裝置上直接劃記，並同步顯示於大螢幕，實現多方共同討論。

且掃描 QR Code 即可於個人裝置顯示大螢幕畫面，同時具備筆記功能，讓首次參與者亦可即時加入討論。支援各式原生投影類型，提供多元裝置相容性。

A10 還提供 Lite 版本，除了 USB 攝影機和 USB 喇叭麥克風之外，它具有 A10 的所有相同功能。對於那些尋求簡單但功能強大的協作解決方案的人來說，這是完美的解決方案。



## 產品特性

- |  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  <p><b>全方位投影支援</b><br/>Airplay, Google Cast, Miracast, Windows, MacOS, iOS, ChromeOS, Android...</p> |  <p><b>雙向回控</b><br/>可於會議螢幕跟與會者裝置畫面互動，與會者亦可操控會議螢幕畫面。</p>               |  <p><b>CollabSpot 協作熱點</b><br/>可於大螢幕同時顯示來自各方投影裝置的劃記。</p>                               |  <p><b>AVANote 即時筆記</b><br/>當自己投影時能邊註記邊簡報，別人投影時，也能夠反向畫面做筆記。</p> |  <p><b>多畫面分割模式</b><br/>可支援 2 個畫面同時投影，當有複數畫面投影時，可個別放大與縮小。</p> |
|  <p><b>BYOM</b><br/>支援 USB 攝影機與喇叭麥克風。<br/><small>*需支援 MJPEG 格式<br/>*只有完整版有此功能</small></p>            |  <p><b>一鍵投影 OCC</b><br/>搭配 AT-C/H 使用，按下投影鍵即可投影，無需下載驅動程式與串接各種裝置線路。</p> |  <p><b>MTR 整合</b><br/>與 Microsoft Teams Rooms (MTR) 完全相容，可在 MTR 模式和 BYOM 模式之間無縫切換。</p> |  <p><b>雙螢幕協作</b><br/>在雙螢幕上進行註記，並立即與遠端參與者分享，以提升即時協作效率。</p>       |  <p><b>其他</b><br/>WiFi 6   客製化待機桌面   AMS   4K 螢幕輸出</p>       |

## A10 技術規格

硬體

### 功能列表

#### 全向投影 (支援投影類型)

##### 原生投影

Airplay (iOS, iPadOS, MacOS)

Google Cast (Android, Chrome Book/Browser)

Miracast (Windows 10+)

##### 平台專用投影程式

Windows, MacOS, iOS, ChromeOS, Android

##### 瀏覽器投影

Google Chrome, Microsoft Edge...等

##### 硬體傳輸投影

AT-C, AT-H

#### 會議週邊裝置支援 (BYOM)\*

USB 攝影機 over IP

USB 喇叭麥克風 over IP

MTR 整合 \*



#### 互動協作工具

主持人管理工具

雙向回控

CollabSpot 協作熱點

AVANote 即時筆記

OnCollab 畫面同步

支援雙屏協作與手勢控制

#### 流暢的使用過程

一鍵投影 (OCC)

多畫面分割

#### 其他重要功能

客製化待機桌面

AMS-AVA 雲端管理系統

Wi Fi 6

\*BYOM-只有完整版有此功能

\*\*實際規格以出貨為主



## 產品規格

### 系統晶片

支援所有格式

H.264 decoder by 4K@60fps,

H.265 decoder by 4K@60fps

### 產品尺寸

長 x 寬 x 高 (本機)

100 x 106 x 25 釐米

### 作業系統

Android 11

### 雙倍數據傳輸率

2G DDR4

### 唯讀記憶體

16G EMMC

### 無線傳輸協定

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2X2 MIMO

### USB

USB2.0 \*1+ USB3.0 \*1

### 有線網路

RJ45 10/100/1000M

### 影像輸出

HDMI 4K@60Hz

### 音源輸出

HDMI

### 電源輸出

DC 12V 2A

### 運作溫度

0~60°C

### 顯示燈號

電源: 紅/藍

網路: 綠